



# PTZ1A225-HNR-XA

Cámara PTZ IP 2M AI WDR Starlight IVS SMD IR150m 25X IP67  
PoE+ SD AUDIO E/S



## Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P@50IPS.
  - 3 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.
  - Auto 25xZoom 4.8-120mm (H:61°-2.8°; V:33.2°-1.7°; D:67.3°-3.9°), F1.6-F3.5.
  - Alimentación / Consumo: 12Vdc@4A 14W, 23W (IR ON). Tecnología Starlight.
  - Múltiples visores de red: navegador web, Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS.
  - TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso: 161x135.3x291.5mm / 3.6Kg
- \* WizSense Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto tracking.

## Accesorios

PFA730  
PFB730W



# PTZ1A225-HNR-XA

Cámara PTZ IP 2M AI WDR Starlight IVS SMD IR150m 25X IP67 PoE+ SD AUDIO E/S

**Especificaciones de Producto**

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                | 1/2.8" CMOS 2MP                                                                                                                |
| MAX. RESOLUCIÓN /     | 1080P@50IPS                                                                                                                    |
| VELOCIDAD             |                                                                                                                                |
| ÓPTICA                | 25xZoom 4.8 ~ 120mm (59.2° ~ 2.4°)                                                                                             |
| CONMUTACIÓN           | Día - Noche con Filtro ICR                                                                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN      | 0.005Lux@F1.6                                                                                                                  |
| LEDs IR               | IR hasta 150m                                                                                                                  |
| VELOCIDAD             | 1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP                                                                                       |
| OBTURADOR             |                                                                                                                                |
| CONTRALUCES           | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                         |
| REDUCCIÓN DE          | Ultra DNR (2D/3D)                                                                                                              |
| RUIDO                 |                                                                                                                                |
| COMPRESIÓN VÍDEO      | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)                                                                                                 |
| COMPRESIÓN            | G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723                                                                      |
| AUDIO                 |                                                                                                                                |
| VIDEO STREAM          | 1080P/720P@50IPS                                                                                                               |
| PRINCIPAL             |                                                                                                                                |
| VIDEO STREAM          | 2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/720P@50IPS                                                                                            |
| SECUNDARIO            |                                                                                                                                |
| BITRATE               | H.265/H.264: 3 kbps~20480 kbps                                                                                                 |
| RANGO PTZ             | Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -90 ~ 90° (AutoFlip 180°)                                                                                 |
| VELOCIDAD PTZ         | Manual: 0.1° - 120°/s Pan, 0.1° - 75°/s Tilt. Preset: 160°/s Pan, 110°/s Tilt.                                                 |
| PRESET                | 300                                                                                                                            |
| MODO PTZ              | 5 Pattern, 8 Tour, AutoPan, AutoScan                                                                                           |
| AUTO-TRACKING         | Disponible                                                                                                                     |
| PROTOCOLO PTZ         | DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)                                                                                   |
| MÁSCARAS DE           | 24 Áreas Configurables                                                                                                         |
| PRIVACIDAD            |                                                                                                                                |
| DEFOG (anti-niebla)   | Disponible                                                                                                                     |
| TARJETA MEMORIA       | Micro SD (hasta 256GB)                                                                                                         |
| ALARMA                | 2E/1S Alarma, E/S Audio                                                                                                        |
| RS485                 | No disponible                                                                                                                  |
| ETHERNET              | RJ-45 (10BaseT/100Base-TX)                                                                                                     |
| LICENCIAS VÍDEO       | No disponible                                                                                                                  |
| ANÁLISIS              |                                                                                                                                |
| PROTOCOLO             | IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/UPnP/SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE/ARP/RTCP |
| ETHERNET              |                                                                                                                                |
| COMPATIBILIDAD        | ONVIF, Profile S&G, CGI                                                                                                        |
| ALIMENTACIÓN /        | 12Vdc@4A                                                                                                                       |
| CONSUMO               |                                                                                                                                |
| ALIMENTACIÓN POE PoE+ |                                                                                                                                |
| INTERFAZ AUXILIAR     | Ranura SD                                                                                                                      |
| TEMPERATURA           | De -40°C a +70°C (95% HR)                                                                                                      |
| PROTECCIÓN IP         | IP67                                                                                                                           |



|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| RESISTENCIA | No disponible                |
| VANDALISMO  |                              |
| MONTAJE     | Colgado. Incluye alimentador |
| AI          | WizSense Series              |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ptz1a225-hnr-xa-camara-ptz-ip-2m-ai-wdr-starlight-ivs-smd-ir150m-25x-ip67-poe-sd-audio-e-s-13396>