



# IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 5M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm  
IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI



## Características

- TiOC, Cámaras 3EN1, Full Color, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
  - Óptica Fija de 3.6mm (77°x56°x101° (HxVxD)), F1.0.
  - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
  - Soporta la conexión de la alarma de luz y sonido. Cuando se dispara una alarma, la cámara vincula la alarma sonora y la luz que parpadea.
  - Alarma de destello rojo y azul. Luz cálida de 40m.
  - E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados.
  - Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 7.5W (12V DC); 8.8W (PoE).
  - Dimensiones y peso: 288.4x94.4x84.7mm / 1.0Kg.
- \* AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3449H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3549H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3849H-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3449T1-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3549T1-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3849T1-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3249H-AS-PV](#)  
[IPC-HFW3249T1-AS-PV-0360B](#)

## Accesorios

[PFA122](#)  
[PFA130-E](#)  
[PFA135](#)



# IPC-HFW3549T1-AS-PV-0360B

Tubular IP TiOC H265 5M WDR IVS SMD Iluminación 40m 3.6mm IP67 PoE MIC AUDIO E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                           |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                                                      |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                     |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.003Lux (Color)                                                          |
| ÓPTICA                   | Fija de 3.6mm (92°)                                                       |
| LEDs IR                  | No disponible                                                             |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                                |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                            |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                    |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                               |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                 |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                      |
| AI                       | WizSense Series                                                           |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                                     |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente           |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549t1-as-pv-0360b-tubular-ip-tioc-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-40m-3-6mm-ip67-poe-mic-audio-e-s-ai-14068>