



ITC431-RW1F-IRL8

Tubular IP ANPR H265 4MP 4IR830nm 10-50VFM IP67 IK10 PoE
AUDIO E/S AI



Características

- Cámara IP para el control de tráfico.
- Monitoreo inteligente del tráfico:
Captura de infracciones de tráfico, registros de vehículos que pasan, recopilación de datos de tráfico, detección de eventos, y más.
- Gran calidad de imagen: Dispone de un sensor CMOS ultra starlight de alta sensibilidad, alto SNR, y excelente WDR, proporcionando una apariencia real de imágenes 24/7.
- Inteligencia completa: El procesador de alto rendimiento de la CPU ayuda a extraer y analizar los metadatos del vehículo, proporcionando detalles de las características del vehículo para la toma de decisiones.
- Múltiples escenarios: Ideal para múltiples escenarios de tráfico con funciones de vigilancia de las condiciones de carreteras, estadísticas del flujo de tráfico, y detección de eventos. Soporta el modo IR en la noche para reducir la contaminación lumínica.
- Protección de alto nivel: Diseño integrado con bajo consumo de energía, un módulo de protección contra rayos incorporado, y un grado de protección IP67, adecuado para varios entornos duros.
- OSD:
Vehículos de motor: Hora, ubicación (ubicación del canal de video), carril (número, dirección), placa (número y color), velocidad, región, color del vehículo, logotipo del vehículo, tipo de vehículo.
Vehículos no motorizados: Casco, sobrecarga de pasajeros.
- Lente Varifocal motorizada de 10-50mm incorporada.
- Alimentación / Consumo: DC12V / DC36V, PoE (Max 8W).
- Dimensiones y peso: 466.4x135.8x134.1mm / 2.8Kg.

Especificaciones de Producto

Sensor	1/1.8" CMOS 4MP
Lentes	Fixed iris/manual iris/auto iris/P iris
Resolución	4MP@25IPS
Shutter	1/25~ 1/100000
Óptica	Varifocal motorizada 10 - 50mm
ANPR_ViSignalInterface	Ethernet RJ-45 (100/1000Base-T)
ANPR_ExtraInterface	3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 1xRS485, 2xRS232

Productos Alternativos

[ITC215-PW6M-IRLZF-B](#)

Accesorios

[PFA150](#)

[PFA162](#)



ANPR_Power	DC12V / DC36V, PoE
ANPR_IngressProtection	IP67 e IK10
ANPR_WorEnvironment	De -40°C a +65°C (90% HR)
RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS	LPR Incluido
ANPR_VideoCompression	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
ANPR_BLCMode	WDR, 3DNR, HLC
ANPR_OSD	Hora, lugar, carril, matrícula, vehículo
ANPR_Certification	CE, FCC, UL

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc431-rw1f-irl8-tubular-ip-anpr-h265-4mp-4ir830nm-10-50vfm-ip67-ik10-poe-audio-e-s-ai-14077>