



SDT5X425-4Z4-WA-2812

Domo Dual-PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR100m + Luz blanca 25X
3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI



Características

- Cámara dual PTZ panorámica y detalle, se pueden ajustar horizontal y verticalmente.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Luz blanca: 20m Face Recognition y 30m Video Metadata.
- Auto 25xZoom 5.4-135mm (H:58°-3.5°; V:35°-2°; D:64°-4°), F1.6-F4.0.
- Auto 4xZoom 2.8-12mm (H:99.2°-45.8°; V:59.7°-27°; D:110.4°-51.7°), F1.6 (Panorámica).
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0°-305° (el ángulo entre dos cámaras: -125° a +180°); Tilt: -3°-90°.
(Panorámica) Pan: 0°-360° endless; Tilt: 0°-30°.
- Velocidad PTZ:
Manual
Pan: 0.1°/s-400°/s; Tilt: 0.1°/s-200°/s.
(Panorámica) Pan: 0.1°/s-100°/s; Tilt: 0.1°/s-25°/s.
Preset
Pan: 360°/s; Tilt: 200°/s.
(Panorámica) Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s.
- Alimentación / Consumo: 36Vdc@2.23A 21W, 40W (PTZ, zoom, focus, IR light, white light, and smart plan enabled). Tecnología Starlight.
- TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
- Múltiples visores de red: Smart PSS, DSS, NVR.
- Dimensiones y peso: Φ277x385mm / 9Kg.
- * WizMind Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Recognition.

Productos Alternativos

[SDT5X425-4Z4-WA-0832](#)

Accesorios

[PFA150](#)



SDT5X425-4Z4-WA-2812

Domo Dual-PTZ IP 4M DN WDR Starlight IR100m + Luz blanca 25X 3D IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN /	4MP@50IPS
VELOCIDAD	
ÓPTICA	25xZoom 5.4-135mm y 4xZoom 2.8-135mm (Panorámica)
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 100m
VELOCIDAD	Shutter 1/1 - 1/100.000seg y Shutter 1/3 - 1/100.000seg (Panorámica)
OBTURADOR	
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE	Ultra DNR (2D/3D)
RUIDO	
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN	G.711a/G.711Mu/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
AUDIO	
VIDEO STREAM	4MP@50IPS
PRINCIPAL	
VIDEO STREAM	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
SECUNDARIO	
BITRATE	H.265: 1024Kbps-7936Kbps
PRESET	300
MODO PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
AUTO-TRACKING	Disponible
PROTOCOLO PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Micro SD (hasta 256GB)
ALARMA	2E/1S Alarma, E/S Audio
RS485	No disponible
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
LICENCIAS VÍDEO	No disponible
ANÁLISIS	
PROTOCOLO	IPv4/IPv6/HTTP/HTTPS/802.1x/Qos/FTP/SMTP/UPnP/SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)/DNS/DDNS/NTP/RTSP/RTP/TCP/UDP/IGMP/ICMP/DHCP/PPPoE/ARP/RTCP
ETHERNET	
COMPATIBILIDAD	ONVIF, CGI
ALIMENTACIÓN /	36Vdc@2.23A
CONSUMO	
ALIMENTACIÓN POE	Hi-PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP67
RESISTENCIA	No disponible
VANDALISMO	
MONTAJE	Colgado. Incluye soportes PFB306W-S y alimentador
AI	WizMind Series



<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdt5x425-4z4-wa-2812-domo-dual-ptz-ip-4m-dn-wdr-starlight-ir100m-luz-blanca-25x-3d-ip67-hi-poe-audio-e-s-ai-14093>