



# IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

Domo IP H265 AI 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 2.8mm  
IP67 PoE SD MIC



## Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (98°x71°x129° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- 2 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).
- Dimensiones y peso: Φ121.9x99.1mm / 0.48Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

## Productos Alternativos

[IPC-HDW3449H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3549H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3849H-AS-PV](#)  
[IPC-HDW3249H-AS-PV](#)

## Accesorios

[PFA130-E](#)  
[PFB203W](#)  
[PFB2211C](#)



# IPC-HDW3549TM-AS-LED-0280B

Domo IP H265 AI 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/2.7" CMOS 5MP                                                         |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS                                                    |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                   |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.003Lux (Color)                                                        |
| ÓPTICA                   | Fija de 2.8mm (111°)                                                    |
| LEDs IR                  | No disponible                                                           |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC                                              |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P                           |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                  |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                             |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                               |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                    |
| AI                       | WizSense Series                                                         |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión.                                                   |
| SOPORTA SMD              | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente         |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw3549tm-as-led-0280b-domo-ip-h265-ai-5m-full-color-wdr-ivs-smd-led30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-15372>