



HAC-HDW1231TQ-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P WDR Starlight IR40m 2.8mm IP67
MIC Quick-to-install



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Instalable a pared o techo (3 ejes).
- Quick-to-install: ahorra tiempo de instalación.
- Material: Núcleo interno de metal+cubierta de plástico+pedestal de plástico.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 3.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ109.9x100.9mm / 0.32Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (130dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

[HAC-HDW1200TRQ-0280B](#)
[HAC-HDW1200TRQ](#)
[HAC-HDW1231TMQ-A-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B](#)
[HAC-HDW1500TLMQ-0280B](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)
[PFA13G](#)
[PFB205W-E](#)
[PFB2211C](#)
[PFM820](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdw1231tq-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-wdr-starlight-ir40m-2-8mm-ip67-mic-quick-to-install-15605>