



# NVR4432-4KS2/I

NVR 32ch 256Mbps 4K H265 HDMI 4HDD E/S AI



## Características

- AI en Cámara: 8ch Perimeter Protection; 8ch Face detection; 8ch Face recognition; 16ch SMD Plus; 4ch ANPR; People Counting; Stereo Analysis; Heat Map.
- AI en Grabador: 2ch Perimeter Protection; 1ch Face detection; 1ch Face recognition; 4ch SMD Plus.
- 10 Bases de datos faciales hasta 20.000 imágenes faciales.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Reconocimiento secundario persona/vehículo para tripwire e intrusiones.
- Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).
- Alimentación AC100V ~ 240V / <8W (Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 440x411.1x76mm (1.5U) / 4.3Kg (Sin HDD).

## Productos Alternativos

[NVR4216-4KS2/L](#)  
[NVR4232-16P-4KS2/L](#)  
[NVR4232-4KS2](#)  
[NVR4104-4KS2/L](#)

**NOTA IMPORTANTE:** Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).



# NVR4432-4KS2/I

NVR 32ch 256Mbps 4K H265 HDMI 4HDD E/S AI

**Especificaciones de Producto**

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO         | Linux Embedded                                                     |
| ENTRADAS DE VÍDEO         | 32 Cámaras IP                                                      |
| AUDIO BIDIRECCIONAL       | Entrada y salida RCA                                               |
| INTERFACES DE SALIDA      | 1x HDMI y 1x VGA                                                   |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN      | 16M/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1                                     |
| DIVISIÓN DE PANTALLA      | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36                                       |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG / PCM/G711A/G711U/G726 |
| ANCHO DE BANDA            | 256Mbps (160Mbps cuando la función AI está activada)               |
| ENTRADAS DE ALARMA        | 16 Entradas                                                        |
| SALIDA DE RELÉ            | 4 Salidas                                                          |
| CONEXIÓN DE RED           | 2x Ethernet RJ45 10M/100M/1000M                                    |
| SWITCH POE / CONSUMO      | No disponible                                                      |
| DDNS                      | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                                |
| DISCO DURO                | 4 HDDs SATA (Max 10TB/HDD)                                         |
| USB                       | 2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)                      |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO    | AC100V ~ 240V@3.5A                                                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr4432-4ks2-i-nvr-32ch-256mbps-4k-h265-hdmi-4hdd-e-s-ai-16280>