




IPC-HDW5241TM-ASE

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
 - Óptica Fija de 2.8mm (106°x57°x126°mm (HxVxD)), F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (1.9W). Tecnología Starlight.
 - Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi. Audio bidireccional, micro y altavoz integrado.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Dimensiones y peso: Φ106x93.6mm / 0.55Kg.
- * WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5449TM-SE-LED](#)
[IPC-HDW5541TM-ASE](#)
[IPC-HDW5842TM-SE-S2](#)
[IPC-HDW5442TM-ASE](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDW5241TM-ASE

Domo IP H265 2M DN SMART WDR Starlight IVS IR30m 2.8mm IP67 PoE SD MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6 (Starlight+)
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5241tm-ase-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-ir30m-2-8mm-ip67-poe-sd-mic-ai-16899>