



# XVR5416L-4KL-I3

DVR 5EN1 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 4HDD E/S AI



## Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
  - Hasta 32 canales de acceso para cámaras IP.
  - 16 canales IP predeterminados + 16 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP).
  - \*Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI (IVS, SMD, FACE) se desactivarán.
  - 8 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
  - 16 Canales SMD Plus. Mejora enormemente la precisión de la alarma al cargar un algoritmo deep-learning. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
  - 2 Canales de Reconocimiento Facial.
  - Funcionalidades de IoT y POS.
  - Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz / 20W (Sin HDD).
  - Dimensiones y peso: 440x420.2x76mm (1.5U) / 4.7Kg (Sin HDD).
  - \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, SMD Plus.
- NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

## Productos Alternativos

[XVR5816S-4KL-I3](#)  
[XVR5216AN-4KL-I3](#)  
[XVR5208AN-4KL-I3](#)  
[XVR5208A-4KL-I3](#)



# XVR5416L-4KL-I3

DVR 5EN1 16ch 4K@6ips +16IP 12MP 2HDMI 4HDD E/S AI

Especificaciones de Producto

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux Embedded                                                     |
| ENTRADAS VÍDEO       | 16CH, BNC (5EN1) o 32CH IP (Máx 32ch) (hasta 12MP)                 |
| ENTRADAS AUDIO       | 4 Canales BNC                                                      |
| SALIDAS AUDIO        | 1 Canal BNC                                                        |
| AUDIO BIDIRECCIONAL  | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC                                           |
| INTERFACES SALIDA    | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV                                                |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720                          |
| DIVISIÓN PANTALLA    | 1/4/8/9/16/25/36                                                   |
| COMPRESIÓN VÍDEO     | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264                                |
| COMPRESIÓN AUDIO     | G.711A/G.711U/PCM                                                  |
| ANCHO BANDA          | 128Mbps (AI)                                                       |
| VELOCIDAD GRABACIÓN  | 4K@6IPS, 6MP@8IPS, 5MP@10IPS, 4K-N/4MP/3MP@12IPS, 4M-N/1080P@25IPS |
| ENTRADAS ALARMA      | 16 Entradas                                                        |
| SALIDA RELÉ          | 6 Salidas                                                          |
| CONEXIÓN RED         | Ethernet RJ45 (1000M)                                              |
| DISCO DURO           | 8 HDDs (Max 16TB/HDD) + 1x eSATA                                   |
| USB                  | 3 x (1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0)                                         |
| TELEMETRÍA           | RS232, RS485                                                       |
| DDNS                 | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                                |
| ALIMENTACIÓN         | 100-240Vac                                                         |
| SMD+                 | Perimeter Protection and SMD Plus                                  |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5416l-4kl-i3-dvr-5en1-16ch-4k-6ips-16ip-12mp-2hdmi-4hdd-e-s-ai-17434>