



IPC-HDW5241H-ASE-PV

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (106°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc y PoE (WDR + Face Detection + alarma de luz y sonido + IR LED): 8.2W (12V DC); 8.5W (PoE).
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Hito; Genetec.
 - E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
 - Active Deterrence (disuasión activa): Una vez que se detecta una intursión, la luz blanca se enciende y la sirena suena para alertar al intruso. La luz blanca se puede configurar como Normal o Flash, el contenido de la sirena es configurable.
 - Dimensiones y peso: Φ122x110.9mm / 0.753Kg.
- * WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Smart Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)
[IPC-HDBW5449R-ASE-LED](#)
[IPC-HDBW5842R-ASE-S2](#)
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)
[IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B](#)
[IPC-HFW5842T-ASE-0360B-S2](#)
[IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)



IPC-HDW5241H-ASE-PV

Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR50m 2.8mm IP67
PoE SD AUDIO MIC E/S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5241h-ase-pv-domo-ip-h265-ai-2m-dn-smart-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir50m-2-8mm-ip67-poe-sd-audio-mic-e-s-17615>