



ASR1100B-D-V1

Lector Proximidad EM RS-485 IP66 Exterior



Características

- Protocolo RS-485.
- Sólo lectura tarjeta.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 72x102x18mm / 0.2Kg.
- *Requiere controladora Dahua.

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARGETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	-
TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA-	
CONEXIÓN A LECTOR	RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP66
ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@100mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

Productos Alternativos

- ASR1102A-D
- ASR1101A-D
- ASR1100A-D
- ASR1101M-D

Accesorios

- CP
- CPE

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1100b-d-v1-lector-proximidad-em-rs-485-ip66-exterior-18593>