



IS4410-6GT-120

Switch PoE 2.0 Industrial 6 puertos Gigabit +4SFP Uplink Gigabit
120W Manejable Layer2



Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 Industrial, capa 2, de 6 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt (puerto rojo).
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad.
- Puertos 1-6: 6xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 7-10: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 $\leq 90W$, puertos 3-6 $\leq 30W$, total $\leq 120W$.
- Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 120W.
- Temperatura de trabajo: $-40^{\circ}C \sim +75^{\circ}C$.
- Dimensiones y peso: 125mmx53.5mmx175mm / 1.25Kg.

*Alimentador NO incluido.

*Requiere Fuente de Alimentación NDR-75-48 o NDR-120-48.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF
NDR-120-48
NDR-75-48

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/is4410-6gt-120-switch-poe-2-0-industrial-6-puertos-gigabit-4sfp-uplink-gigabit-120w-manejable-layer2-18665>