



CS4218-16ET-190

Switch PoE 16 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit RJ45/SFP Uplink
190W Manejable en Cloud Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
 - Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt.
 - Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
 - PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
 - 1 botón de reinicio.
 - Puertos 1-16: 16xRJ45 10/100Mbps (PoE).
 - Puertos 17-18: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (combo).
 - Puertos 17-18: 2xSFP 1000Mbps (combo).
 - Puerto 1-2 ≤90W, Puertos 3-16 ≤30W, total ≤190W.
 - BT 90W (Puerto rojo) => Los puertos rojos son compatibles con los estándares IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt y HiPoE, con un consumo máximo de potencia de salida de 90W por puerto. Adecuados para alimentar dispositivos de alta potencia.
 - Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 212W.
 - Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
 - Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLynk Care.
 - Dimensiones y peso: 440x220x44mm / 2.29Kg.
- *Incluye fuente de alimentación interna y cable de alimentación CEE Schuko.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4218-16et-190-switch-poe-16-puertos-10-100-2-combo-gigabit-rj45-sfp-uplink-190w-manejable-en-cloud-layer2-19412>