



HAC-HFW1200R-Z-S6

Tubular HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR IR80m 2.7-12 VF IP67



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S6.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (28.3°-98.2°x15.8°-51.9°x32.1°-116.7° (HxVxD)), F1.6.
- Opciones de salida de video de HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS por un puerto BNC.
- Tubular instalable a pared, techo o poste vertical (3 ejes).
- Super Adapt: la cámara ajusta automáticamente sus parámetros para ofrecer un rendimiento óptimo.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 9.4W).
- Dimensiones y peso: 209.9x90.4x90.4mm / 0.55Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HFW1231R-Z-A](#)
[HAC-HFW1801R-Z-A](#)
[HAC-HFW1500R-Z-IRE6](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)
[PFA135](#)
[PFA13G](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200r-z-s6-tubular-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-ir80m-2-7-12-vf-ip67-19462>