



HAC-HFW1200S

Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR IR30m 0Lux 3.6mm IP67



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S5.

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Cámara exterior IP67, resistente al agua.
- Smart IR hasta 30m
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4.1W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: 164.7x70x71.6mm / 0.37Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F1.9
ÓPTICA	Fija de 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	DWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

Productos Alternativos

HAC-HFW1200R-0360B
HAC-HFW1200T-0360B
HAC-HFW1200T-A
HAC-HFW1239T-LED
HAC-HFW1801TL
HAC-HFW1400CM
HAC-HFW1500CM
HAC-HFW1400T
HAC-HFW1500TL-A
HAC-LC1200SL-W

Accesorios

PFA130-E
PFA134
PFM820

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw1200s-tubular-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-ir30m-0lux-3-6mm-ip67-3698>