



IPC-HDBW5431E-ZE

Domo IP H265 4M DN SMART WDR IR50m 2.7-13.5VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO



Características

- Resolución hasta 4MP a 25IPS con WDR (120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265+/H.265/H.264+/H.264) hasta 20 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S de alarma, 1E/1S audio.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos, Detección de caras.
- Alimentación ePoE (Extended Power Over Ethernet), 12Vdc y 24Vac.
- Tecnología Eco-Savvy 3.0 (bajo consumo eléctrico y de ancho de banda).
- Dimensiones y peso: $\Phi 159.1 \times 117.9$ mm / 0.95Kg.

Productos Alternativos

IPC-HDW2431R-ZS
IPC-HDBW1435E-W-0280B
IPC-HDBW1431E-0280B
IPC-HDW1431S-0280B
IPC-HDB4431G-AS

Accesorios

PFA101
PFA133-E
PFA138
PFB201C
PFB211W
PFB302S
PFB303S

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3 CMOS Scan Progresivo
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.03Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs
ÓPTICA	DC Iris Varifocal motorizada 2.7 - 13.5mm (106~31°) / F1.4
LEDs IR	LEDs Smart IR 50m
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
STREAM DE VÍDEO	Main 4M@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 128GB), 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5431e-ze-domo-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-ir50m-2-7-13-5vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-5453>