



XVR7104E-4KL-B-X

DVR 5EN1 H265 4ch 4K@12ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD Bateria



Características

- Generación XVR 5EN1, soporta: Analógicos, HDCVI, HDTVI, AHD e IP.
- Smart Fan Design: El ventilador inteligente puede encenderse o apagarse automáticamente según la temperatura de la CPU. Esta función puede reducir efectivamente el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario.
- Funcionalidades IoT y PoS.
- Grabación a 4K@12IPS, 6MP/5MP@17IPS, 4MP/3MP/1080/720P@25IPS. 8MP en los canales IP. Transmisión de audio y alarma a través del cable BNC.
- Ancho de banda de 32Mbps.
- Reproducción sincronizada a tiempo real de 1 / 4 canales.
- Capacidad máxima de hasta 10TB con 1HDD.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Pegadome HDCVI o IP.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red. - Servidores P2P y DDNS propiedad de IPTechno. Protocolo DDNS Mivigilante exclusivo y gratuito.
- Dimensiones y peso: 265x150x87.5mm / 1.40Kg.

Productos Alternativos

[XVR4104C-X1](#)
[XVR7104E-4KL-X](#)
[XVR5104HS-X1](#)
[XVR5104C-X1](#)
[XVR5104HE-X1](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



XVR7104E-4KL-B-X

DVR 5EN1 H265 4ch 4K@12ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD Bateria

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS VÍDEO	4CH, BNC (5EN1) + 4CH IP extra (hasta 8MP)
ENTRADAS AUDIO	1 Canal RCA
SALIDAS AUDIO	1 Canal RCA
AUDIO BIDIRECCIONAL	1 Mic In, 1 Mic Out, RCA
INTERFACES SALIDA	1 HDMI, 1 VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
DIVISIÓN PANTALLA	1/4
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AAC (solo para el primer canal), G.711A, G.711U, PCM
STREAM PRINCIPAL	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
EXTRA STREAM	D1, CIF
VELOCIDAD GRABACIÓN	4K@12IPS, 6MP/5MP@17IPS, 4MP/3MP/1080/720P@25IPS (IP 8MP hasta 32Mbps)
ENTRADAS ALARMA	No disponible
SALIDA RELÉ	No disponible
MODOS BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN RED	Ethernet RJ45 (1000M)
DISCO DURO	1 HDD (Max 10TB/HDD)
USB	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
TELEMETRÍA	RS485 y Vía HDCVI (PTZ Dómos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
MÁSCARAS PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
ALIMENTACIÓN	12Vdc@5A / < 10W (Sin HDD). Bateria incluida

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr7104e-4kl-b-x-dvr-5en1-h265-4ch-4k-12ips-4ip-8mp-1hdmi-1hdd-bateria-5496>