



# HAC-HDBW1500R-Z

Domo HDCVI 5M DN ICR DWDR IR30m 0Lux 2.7-12mm VFM IP67 IK10



## Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (98°-34°), F1.8.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Cámara exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 7.9W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: Φ122x88.9mm / 0.47Kg.

## Especificaciones de Producto

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| SENSOR              | 1/2.7" 5MP CMOS                    |
| RESOLUCIÓN          | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS               |
| CONMUTACIÓN         | Día - Noche con Filtro ICR         |
| MIN. ILUMINACIÓN    | 0.02Lux@F1.8                       |
| ÓPTICA              | Varifocal motorizada 2.7-12mm      |
| LEDs IR             | LEDs IR (Hasta 30m)                |
| TECNOLOGÍA          | HDCVI (Coaxial o UTP) en QHD       |
| FUNCIONES DE CÁMARA | dWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC          |
| SALIDA DE VÍDEO     | BNC HDCVI o Analógico (Conmutable) |
| ALIMENTACIÓN        | 12Vdc                              |
| TEMPERATURA         | De -40°C a +60°C (95% HR)          |

## Productos Alternativos

HAC-HDW1500EM-0280B  
HAC-HDBW1500E-0280B  
HAC-HDBW2601R-Z  
HAC-HDW2601T-A-0280B  
HAC-HDW2601T-Z-A

## Accesorios

PFA106  
PFA123  
PFA137  
PFA200W  
PFB200C  
PFB203W  
PFB2211C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw1500r-z-domo-hdcvi-5m-dn-icr-dwdr-ir30m-0lux-2-7-12mm-vfm-ip67-ik10-5698>