



IPC-HFW3241T-ZS

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD



Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS con WDR.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (108°-28°x57°-16°x130°-33° (HxVxD)). F1.5.
- 3 Streams simultáneos (H.265/H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Alimentación PoE y 12Vdc (9.4W). Tecnología Starlight.
- Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HFW3441T-ZS-S2](#)
[IPC-HFW3541T-ZS-S2](#)
[IPC-HFW3841T-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA122](#)
[PFA130-E](#)



IPC-HFW3241T-ZS

Tubular IP H265 AI 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 2MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.002 Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3241t-zs-tubular-ip-h265-ai-2m-dn-wdr-starlight-ivs-smd-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-8771>