



# TPC-SD2221-B3F4

Domo PTZ Híbrido IP Térmico AI 256\*192 3.5mm + 2M 4mm IP66  
12V PoE+ AUDIO E/S



## Características

- 1/2.8" 2MP CMOS Progresivo.
- Sensor térmico por microbolómetro VOx no refrigerado.
- Resolución 256 x 192px.
- Lente Térmica fija 3.5mm / Lente IP 4mm.
- Ángulo de visión: 50.6°- 37.8° (Térmica).
- Ángulo de visión: 84°- 45° (IP).
- Detección: personas 146m, vehículos 389m.
- Doble stream configurable (H.265, H.264, MJPEG).
- Vídeo análisis integrado: Tripwire, Intrusión, Detección y alarma de incendios, Rastreo de puntos fríos/calientes, Clasificación hombre/vehículo, Auto Tracking.
- 2E/1S de alarma, E/S de audio, 1Port BNC, RS485.
- Alimentación DC12V (<24W). PoE+.
- Protección IP66.
- Incluye PFB305W.
- Dimensiones y peso: Φ160x295mm / 3.2Kg.

## Productos Alternativos

TPC-SD8420-TB35  
TPC-SD2221-B7F8

## Accesorios

PFA111  
PFA120  
PFA140  
PFA140A  
PFB300C

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/tpc-sd2221-b3f4-domo-ptz-hibrido-ip-termico-ai-256-192-3-5mm-2m-4mm-ip66-12v-poe-audio-e-s-9050>