

HAC-HDBW2231R-Z-B

Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR WDR Starlight
IR30m 0Lux 2.7-13.5 VFM IP67 IK10 Color Negro



PRODUCTO

Sensor	1/2.8" CMOS Scan Progresivo 2MP
Max. resolución / ips	1080P@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Varifocal auto-focus motorizada 2.7-13.5mm (102-29°)
Leds ir	LEDs Smart IR (Hasta 30m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
Funciones de cámara	BLC, HLC, WDR (120dB), AGC, 3D-DNR, SMART IR
Salida de vídeo	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
Distancia transmisión	Hasta 800m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 5.4W)
Temperatura	De -40°C a +60°C (90% HR)
Protección	IP67 (Uso exterior) y IK10
Dimensiones / peso	88.9mm L x 122mm Diam. / 0.62Kg

HAC-HDBW2231R-Z-B

CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 25IPS.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Domo fijo exterior IP67 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 800m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 1080P hasta 300m vía UTP Cat5-E con baluns especiales para CVI o 150m con baluns estándar.

DIMENSIONES

