

HAC-HDBW2802R

Domo HDCVI 4K DN WDR Starlight IR30m 3.6mm IP67
IK10 AUDIO



PRODUCTO

Sensor	1/2" CMOS 8MP
Max. resolución / ips	4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.005Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Fija de 3.6mm (87°), F1.6
Leds ir	LEDs Smart IR (Hasta 30m)
Tecnología	HDCVI (Coaxial o UTP) en UHD
Funciones de cámara	WDR (120dB), AGC, BLC, HLC, 3DNR, 1E Audio
Salida de vídeo	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
Distancia transmisión	Hasta 700m vía Coaxial 75-3 (RG-59)
Alimentación / consumo	12Vdc (Max 7W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (90% HR)
Protección	IP67 y IK10 (Uso exterior)
Dimensiones / peso	88.9mm L x 122mm Diam. / 0.41Kg

HAC-HDBW2802R

CARACTERÍSTICAS

- Resolución Megapíxel hasta 4K@12IPS, 6MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Conmutación Señal HDCVI o Vídeo Estándar.
- Domo exterior IP67 e IK10 instalable a pared o techo (3 ejes).
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Sin latencia ni interferencias hasta 700m vía Coaxial 75-3.
- Transmisión 4MP hasta 300m vía UTP Cat5-E.

DIMENSIONES

