

# IPC-HFW2531T-ZS

Tubular IP H265 5M DN WDR 3D-NR IR60m 2.7-13.5VFM

IP67 PoE+ SD



## PRODUCTO

## IPC-HFW2531T-ZS

Sensor	1/2.7" CMOS Scan Progresivo 5MP
Max. resolución / ips	5MP@12IPS, 3MP@25IPS
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.2Lux (Color) / 0Lux (B/N) con LEDs
Óptica	Varifocal motorizada 2.7-13.5mm (95°-27°)
Leds ir	4 LEDs smart IR (Hasta 60m)
Compresión (vídeo/audio)	H.265+/H.264+
Funciones de cámara	WDR (120dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HCL
Stream de vídeo	Main 5MP@12IPS, 3MP@25IPS / 2nd D1-CIF
Interfaz auxiliar	Micro SD (hasta 128GB)
Alimentación / consumo	12Vdc y PoE+ (Max 15W)
Temperatura	De -30°C a +60°C (95% HR)
Protección	IP67 (Uso exterior)
Dimensiones / peso	244.1mm x 79mm x 75.9mm. / 1.08Kg

## CARACTERÍSTICAS

- Resolución hasta 5 Megapixel a 12IPS con WDR.
- 2 Streams simultáneos (H.265+/H.264+) hasta 20 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 128GB).
- 4 LEDs Smart IR (Hasta 60m).
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Cámara para exterior IP67.
- Alimentación PoE+ (Power Over Ethernet) y 12Vdc.

## DIMENSIONES

