



ASR1200E-D

Lector Proximidad EM RS485 Wiegand IP66 Water-proof



Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta.
- Impermeable (uso en exteriores).
- LEDs rojos, azules y verdes.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 96x43x17mm / 0.1Kg.

*Requiere controladora Dahua.

Accesorios

ACC-PCEM-4100GIN
ACC-PCEM-4100GIY
ACC-TAG-EM001BLACK-NPN
ACC-TAG-EM001BLUE-PN
ACC-TAG-EM001GREY-PN

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	8 bits
FORMATO LECTURA TARGETA	125KHz(ID EM Card)
DISTANCIA LECTURA TARJETA	De 3 a 6 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA	<0.1s
CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand / RS-485
TONO	Zumbador
TECLADO Y PANTALLA	No Disponible / No Disponible
PROTECCIÓN	IP67
ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@100mA
TEMPERATURA	-30°C a +60°C
HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1200e-d-lector-proximidad-em-rs485-wiegand-ip66-water-proof-12666>