



IPC-HDW5442T-ZE

Domo IP H265 AI 4M WDR140dB Starlight+ IR40m 2.7-12VFM IP67 PoE MIC



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS, 2MP@50IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (114°-47°x62°-26°x136°-54° (horizontalxverticalxdagonal)), F1.8.
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
- Micro incluido.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Alimentación PoE y 12Vdc (7.5W).
- Dimensiones y peso: Φ122x108.3mm / 0.74Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

- IPC-HDW5541TM-ASE
- IPC-HDW5842TM-SE-S2
- IPC-HDW5241TM-AS
- IPC-HDW5842T-ZE-S2

Accesorios

- PFA106
- PFA130-E
- PFB203W
- PFB220C

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS, 2MP@50IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.8
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5442t-ze-domo-ip-h265-ai-4m-wdr140db-starlight-ir40m-2-7-12vfm-ip67-poe-mic-13388>