



PFS3006-4GT-60

Switch PoE 2.0 4 puertos Gigabit +2RJ45 Uplink 60W No_Manejable Layer2



Características

- * Los parámetros que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a las versiones V2.0.
- PoE 2.0 (puerto naranja) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 60W. Transmisión PoE de 8 hilos.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 capa 2, 4 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10M/100/1000M (PoE).
- Puertos 5-6: 2xRJ45 10M/100M (uplink).
- Puerto 1 ≤60W(Hi-PoE), Puertos 2-4 ≤ 30W, total ≤ 60W.
- Consumo de energía: En reposo: 0.96W / Carga completa: 60W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Dimensiones y peso: 130x85x26mm / 0.3kg.

*Alimentador incluido.

Accesorios

[ADS-65LSI-48N-1-53060E](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfs3006-4gt-60-switch-poe-2-0-4-puertos-gigabit-2rj45-uplink-60w-no-manejable-layer2-13394>