



HAC-HDBW3200F

(-S5) Domo HDCVI 4EN1 2M 1080P DN ICR dWDR IR20m 2.8mm IP67 IK10 MIC



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3200-S5.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica fija de 2.8mm (106°x55°x126° (HxVxD)), F2.0.
 - Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Se pueden conmutar a través del menú OSD.
 - Micro incluido.
 - Tipo de montaje de la lente: M12.
 - Menú OSD accesible desde el DVR.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 2.6W (IR ON)).
 - Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 50.30 \text{ mm}$ / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2241F-M-A-0280B](#)
[HAC-HDBW2241F-A-0280B](#)
[HAC-HDBW2241F-A-0280B-B](#)
[HAC-HDBW2501F-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.02Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 20m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 2DNR, BLC, HLC, AGC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw3200f-s5-domo-hdcvi-4en1-2m-1080p-dn-icr-dwdr-ir20m-2-8mm-ip67-ik10-mic-14958>