



# ASR2200A

## Lector Proximidad Mifare RS485 Wiegand IP66



### Características

- Protocolo Wiegand y RS-485.
- Soporta lectura tarjeta Mifare.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dispone de zumbador e indicador.
- Alarma anti sabotaje.
- Incluye Watchdog: detección y control del funcionamiento para realizar el proceso de recuperación y garantizar el funcionamiento a largo plazo del equipo.
- Todos los puertos de conexión tienen protección contra sobrecorriente y sobretensión.
- Montaje en superficie.
- Dimensiones y peso: 135x40x15mm / 0.16Kg.

\*Requiere controladora Dahua.

### Productos Alternativos

ASR2201D  
ASR2201D-BD  
ASR2200A-D  
ASR2201A-D  
ASR2201A

### Accesorios

BV

### Especificaciones de Producto

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| LECTORES                  | 1 lector                      |
| FORMATO LECTURA TARGETA   | 13.56MHz (IC Card)            |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA | De 0 a 5 cm                   |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA  | <0.1s                         |
| CONEXIÓN A LECTOR         | Wiegand / RS-485              |
| TECLADO Y PANTALLA        | No Disponible / No Disponible |
| PROTECCIÓN                | IP66                          |
| ALIMENTACIÓN              | 12Vdc@0.5A                    |
| TEMPERATURA               | -30°C a +70°C                 |
| HUMEDAD                   | ≤95%                          |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr2200a-lector-proximidad-mifare-rs485-wiegand-ip66-15587>