



# IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B

Tubular IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR140dB Starlight LED60m  
3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI



## Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (95°x51°x116° (HxVxD)), F1.0.
- Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
- Smart Event: Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos. Heat Map.
- 4 LED de luz blanca (hasta 60m). Micro incluido.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
- Alimentación 12Vdc (2.6W, 3.4W(PoE)), PoE, ePoE.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.815Kg.

\*WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

\*Selección de horario para diferentes funciones AI (ej: People Counting durante el día y Perimeter Protection durante la noche).

## Productos Alternativos

[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

[IPC-HFW2439S-SA-LED-0360B-S2](#)

[IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B](#)

## Accesorios

[PFA122](#)

[PFA130-E](#)

[PFA135](#)



# IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B

Tubular IP H265 4M FULL COLOR 2.0 WDR140dB Starlight LED60m 3.6mm IP67 ePoE SD  
AUDIO MIC E/S AI

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.8" CMOS 4MP                                                             |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 4MP@25IPS                                                                   |
| CONMUTACIÓN              | Modo Día (solo Color)                                                       |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.0005Lux@F1.0                                                              |
| ÓPTICA                   | Fija de 3.6mm (92°)                                                         |
| LEDs IR                  | No disponible                                                               |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC                                                  |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                         |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256GB)                                                      |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE                                                                 |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +60°C (95% HR)                                                   |
| PROTECCIÓN               | IP67                                                                        |
| AI                       | WizMind Series                                                              |
| Analítica IVS            | Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.                       |
| SOPORTA SMD              | SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección                 |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5449t-ase-led-0360b-tubular-ip-h265-4m-full-color-2-0-wdr140db-starlight-led60m-3-6mm-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-15818>