



IPC-HFW1430DT-STW

Tubular IP H265 4M DN dWDR 3DNR IR30m 3.6mm IP67 AUDIO MIC WiFi



Características

- Resolución hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
- Óptica Fija de 3.6mm (76°x40°x92° (HxVxD)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
- Slot Micro SD (hasta 256GB), Soporta WiFi. Micro y altavoz integrado.
- Wi-Fi 2.4G de antena dual incorporada que cubre un alcance de hasta 150m en un área abierta.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Alimentación 12Vdc / 2.1W (Max 6.1W).
- Dimensiones y peso: 180x83.3x114.8mm / 0.350Kg.

*Alimentador incluido.

Productos Alternativos

IPC-HDW1230DT-STW
IPC-HDW1430DT-STW
IPC-HFW1230DT-STW

Accesorios

PFA134

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.03Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.264B/H.264/H.264H/H.265 y G.711a/G.711Mu
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS - 4MP@25IPS / 2nd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +50°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1430dt-stw-tubular-ip-h265-4m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-audio-mic-wifi-16368>