



SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

Domo PTZ IP 4M TiOC 2.0 H265 DN WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x 3D IP66 4G AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
 - Alarma de luz y sonido.
 - IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED50m/4xIR150m.
 - Soporta 4G.
 - Auto Iris 32xZoom 4.8-154mm (H: 55.8°-2.3°; V: 31.9°-1.3°; D: 63.7°-2.7°), F1.6-F4.0.
 - Rango Pan/Tilt:
Pan: 0 ~ 360°, Tilt: -20 ~ 90°, auto flip 180°.
 - Velocidad PTZ:
Manual: 0.1° - 160°/s Pan, 0.1° - 120°/s Tilt.
Preset: 240°/s Pan, 150°/s Tilt.
 - Alimentación / Consumo: 12Vdc@4A.
 - Reposo: ≤1W.
 - Básico: 4W (sin tirar del flujo en 4G), 7.4 (tirando del flujo en 4G).
 - Máximo: 27W (iluminador + calentador + PTZ + altavoz + tirando de flujo en 4G).
 - TVS 6000V Protección contra descargas eléctricas.
 - Dimensiones y peso: Φ202x325mm / 4.4Kg.
- * WizSense Series: Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD Plus, Auto Tracking.

Productos Alternativos

[SD3A200-GNP-W-PV](#)
[SD3A200-GNP-PV](#)
[SD3A400-GNP-B-PV](#)
[SD2A500-GN-A-PV](#)
[SD3A205-GNP-PV](#)
[SD6C3425XB-HNR-A-PV1](#)

Accesorios

[PFA111](#)
[PFA120](#)
[PFA120A](#)
[PFB300C](#)
[PFB301C](#)



SD6C3432XB-HNR-AGQ-PV

Domo PTZ IP 4M TiOC 2.0 H265 DN WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x 3D IP66 4G AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD	4MP@25IPS
ÓPTICA	Auto 32xZoom 4.9-156mm
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.6
LEDs IR	IR hasta 150m
VELOCIDAD OBTURADOR	1/1.7" STARVIS CMOS Scan Progresivo 12MP
CONTRALUCES	BLC / HLC / WDR(120dB)
REDUCCIÓN DE RUIDO	Ultra DNR (2D/3D)
COMPRESIÓN VÍDEO	H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)
COMPRESIÓN AUDIO	G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723
VIDEO STREAM PRINCIPAL	4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P@25IPS
VIDEO STREAM SECUNDARIO	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P/1.3M/720P@25IPS
BITRATE	H264: 2816 kbps-8192 kbps / H265: 1024 kbps-7936 kbps
PRESET	300
MODO PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Pan
AUTO-TRACKING	Disponible
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	24 Áreas Configurables
DEFOG (anti-niebla)	Disponible
TARJETA MEMORIA	Slot Micro SD (Max 256GB)
ALARMA	Alarma sonora y luminosa
RS485	1x RS485
ETHERNET	RJ-45 (10/100Base-T)
COMPATIBILIDAD	ONVIF, Profile S&G&T, CGI, Dahua SDK, SDK, API
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc@4A
ALIMENTACIÓN POE	No disponible
INTERFAZ AUXILIAR	Ranura Micro SD
TEMPERATURA	De -40°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN IP	IP66
RESISTENCIA VANDALISMO	No disponible
MONTAJE	Colgado. Incluye soporte PFB305W y alimentador
AI	WizSense Series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd6c3432xb-hnr-agq-pv-domo-ptz-ip-4m-tioc-2-0-h265-dn-wdr-starlight-iluminacion-dual-led50m-ir150m-32x-3d-ip66-4g-audio-e-s-ai-16831>