



# XVR5816S-I3

DVR 5EN1 16ch 5M-N@8ips +8IP 8MP 2HDMI 8HDD AUDIO E/S AI



## Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
  - Hasta 24 canales de acceso para cámaras IP.
  - 8 canales IP predeterminados + 16 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP).
  - \*Cuando los canales analógicos se convierten en IP, las funciones AI (IVS, SMD, FACE) se desactivarán.
  - 4 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.
  - 16 Canales SMD Plus. Mejora enormemente la precisión de la alarma al cargar un algoritmo deep-learning. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.
  - 2 Canales de Reconocimiento Facial.
  - Funcionalidades de IoT y POS.
  - Alimentación / Consumo: 100-240Vac@50Hz / 15W (Sin HDD).
  - Dimensiones y peso: 440x463x95mm (2U) / 6.72Kg (Sin HDD).
  - \*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Recognition, SMD Plus.
- NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).

## Productos Alternativos

[XVR5116HS-I3](#)  
[XVR5832S-I3](#)  
[XVR5104HS-I3](#)  
[XVR5108HS-I3](#)



# XVR5816S-I3

DVR 5EN1 16ch 5M-N@8ips +8IP 8MP 2HDMI 8HDD AUDIO E/S AI

**Especificaciones de Producto**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO    | Linux Embedded                                |
| ENTRADAS VÍDEO       | 16CH, BNC (5EN1) + 8CH IP extra (hasta 8MP)   |
| ENTRADAS AUDIO       | 16 Canales BNC                                |
| SALIDAS AUDIO        | 1 Canal BNC                                   |
| AUDIO BIDIRECCIONAL  | 1 Mic In, 1 Mic Out, BNC                      |
| INTERFACES SALIDA    | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV                           |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720     |
| DIVISIÓN PANTALLA    | 1/4/8/9/16/25                                 |
| COMPRESIÓN VÍDEO     | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264           |
| COMPRESIÓN AUDIO     | G.711A/G.711U/PCM                             |
| ANCHO BANDA          | 128Mbps (AI)                                  |
| VELOCIDAD GRABACIÓN  | 5M-N@8IPS, 4M-N/1080P@12IPS, 1080N/720P@25IPS |
| ENTRADAS ALARMA      | 16 Entradas                                   |
| SALIDA RELÉ          | 6 Salidas                                     |
| CONEXIÓN RED         | 2x Ethernet RJ45 (1000M)                      |
| DISCO DURO           | 8 HDDs (Max 16TB/HDD) + 1x eSATA              |
| USB                  | 4 x (2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0)                    |
| TELEMETRÍA           | RS232, RS485                                  |
| DDNS                 | MiVigilante (Alta Automática) y P2P           |
| ALIMENTACIÓN         | 100-240Vac                                    |
| SMD+                 | Perimeter Protection and SMD Plus             |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5816s-i3-dvr-5en1-16ch-5m-n-8ips-8ip-8mp-2hdmi-8hdd-audio-e-s-ai-17314>