



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-13.5mm (104°-29°x54°-16°x125°-33° (HxVxD)), F1.5.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc (2.8W) y PoE (3.6W). Tecnología Starlight.
 - Micrófono incorporado.
 - Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P.
 - Dimensiones y peso: Φ122x94mm / 0.713Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW2231R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW2431R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW3541R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW2531R-ZS-S2](#)
[IPC-HDBW2831R-ZS-S2](#)

Accesorios

[PFA109](#)
[PFA137](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)



IPC-HDBW3441R-ZS-S2

Domo IP H265 4M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR40m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/3" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3441r-zs-s2-domo-ip-h265-4m-dn-smart-wdr-starlight-ivs-smd-ir40m-2-7-13-5vfm-ip67-ik10-poe-mic-ai-17456>