



IPC-HUM8441-E1-L1

Minicámara IP H265 Pinhole 4M DN WDR 2.8mm IVS AUDIO E/S + Unidad principal AI



Características

- Cámara Pinhole oculta + Unidad principal (IPC-HUM8441-E1 + IPC-HUM8441-L1).
- Óptica Fija de 2.8mm (101°x57°x115° (HxVxD), F2.0).
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- 2E/2S de alarma, 1E/1S audio, RS232. Soporta tarjeta Micro SD de 256G.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Alimentación 12Vdc y PoE. Básica: 2.4W(12Vdc) y 3W(PoE) / Máx: 3.9W(12Vdc) y 4.8W(PoE).
- Dimensiones:

E1: 110x83x24mm.

L5: Ø30.5x48.7mm.

- Tecnología Starlight. Peso: 0.210Kg.

* WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, Smart Search.

Productos Alternativos

[IPC-HUM8241-E1-L1](#)

[IPC-HUM8241-E1-L4](#)

[IPC-HUM8441-E1-L4](#)

[IPC-HUM8441-E1-L5](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F2.0
ÓPTICA	Fija de 2.8mm (111°)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 512GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	No disponible
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hum8441-e1-l1-minicamara-ip-h265-pinhole-4m-dn-wdr-2-8mm-ivs-audio-e-s-unidad-principal-ai-18415>