



# NVR5216-16P-EI

NVR 16ch 384Mbps H265 HDMI 16PoE 2HDD E/S AI



## Características



### - Ancho de banda:

AI deshabilitado: 384Mbps de entrada, 384Mbps de grabación y 384Mbps de salida.

AI habilitado: 200Mbps de entrada, 200Mbps de grabación y 200Mbps de salida.

### - Capacidad de decodificación:

AI deshabilitado => 2CH-32MP@17IPS, 2CH-24MP@17IPS, 4CH-16MP@25IPS, 5CH-12MP@25IPS, 8CH-8MP@25IPS, 12CH-5MP@25IPS, 16CH-4MP@25IPS.

AI habilitado => 1CH-32MP@17IPS, 1CH-24MP@17IPS, 2CH-16MP@25IPS, 4CH-12MP@25IPS, 4CH-8MP@25IPS, 8CH-5MP@25IPS, 12CH-4MP@25IPS.

### - Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.

- 4 Canales Perimeter Protection. 10 reglas IVS para cada canal.

- 2 Canal Face detection. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- 2 Canal Face Recognition. 20 Bases de datos faciales hasta 200,00 imágenes faciales, con una capacidad total de 2,5 G. Máximo 12 imágenes faciales por segundo en cada canal.

- 8 Canales SMD Plus. Búsqueda AI con clasificación de objetivos (Personas, Vehículos).

- AcuPick AI, cámara + grabador: Máx. 16ch, 1 evento combinado por canal.

- Soporta clúster N+M.

- Alimentación 100V-240Vac (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W.

- Dimensiones y peso: 375x329.3x53mm (1U) / 2.66Kg (Sin HDD).

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Face detection, Face Recognition, SMD Plus.

**NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD, reconocimiento facial, protección perimetral...).**

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5216-16p-ei-nvr-16ch-384mbps-h265-hdmi-16poe-2hdd-e-s-ai-18501>