

IS4420-16GT-240

Switch PoE 2.0 Industrial 16 puertos Gigabit + 4SFP Uplink Gigabit
240W Manejable Layer2



Características

- PoE 2.0 (puerto rojo) => PoE de hasta 250m para alimentar cámaras con un consumo máximo de 90W.
- PoE Watchdog.
- Switch PoE 2.0 Industrial, capa 2, de 16 puertos.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt (puerto rojo).
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad.
- Puertos 1-16: 6xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 17-20: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
- 1 puerto Consola.
- Puertos 1-2 ≤90W, puertos 3-16 ≤30W, total ≤240W.
- Consumo de energía: En reposo: 6W / Carga completa: 240W.
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C.
- Dimensiones y peso: 125.4mmx75mmx175mm / 1.35Kg.

*Alimentador NO incluido.

*Requiere Fuente de Alimentación NDR-240-48.

Accesorios

GSFP-1310-20-SMF
GSFP-1310R-20-SMF
GSFP-1310T-20-SMF
GSFP-850-MMF
NDR-240-48

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/is4420-16gt-240-switch-poe-2-0-industrial-16-puertos-gigabit-4sfp-uplink-gigabit-240w-manejable-layer2-18516>