



CS4006-4GT-60

Switch PoE 4 puertos Gigabit + 2RJ45 Uplink Gigabit 60W Manejable en Cloud Layer2



Características

- Switch PoE capa 2.
- Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE.
- Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab.
- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real el estado del dispositivo.
- 1 botón de reinicio.
- Puertos 1-4: 4xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 5-6: 2xRJ45 10/100/1000Mbps (Uplink).
- Puerto 1 ≤60W, Puertos 2-4 ≤30W, total ≤60W.
- Consumo de energía: En reposo: 2.5W / Carga completa: 65W.
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.
- Cloud Management: Gestión en la nube a través de la aplicación DoLink Care.
- Dimensiones y peso: 130x90x26mm / 0.29Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cs4006-4gt-60-switch-poe-4-puertos-gigabit-2rj45-uplink-gigabit-60w-manejable-en-cloud-layer2-19853>