




ASA1222E-S

ASA1222E-S Terminal control presencia IP con Huella, PIN



Características

- Protocolo de red TCP/IP.
- Timbre electrónico externo.
- Pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas.
- Verificación de velocidad extrema.
- Soporta 1.000 usuarios y 100.000 registros.
- Soporta huella o contraseña y combinación de ellos.
- Todos los usuarios pueden consultar sus registros de asistencia.
- Dimensiones y peso: 175x120x23mm.
- Peso: 0.35Kg.

Productos Alternativos

- ASA1222G
- LC-MV160-1
- LC-MV360-1
- TA-UA150ZLM-1

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL	32 bits
MEMORIA	16M
TIEMPO RESPUESTA HUELLA	≤1.5s
TASA DE FALSO POSITIVO (FAR)	≤0.00004%
TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR)	≤0.15%
CAPACIDAD HUELLAS	2.000
GESTIÓN USUARIOS	Administrador y usuario normal
FUNCIONES DE ALARMA	Entrada y salida
AJUSTES POR CALENDARIO	Horario de verano
AVISO VOZ	Sí
TONO	Timbre electrónico externo
TECLADO Y PANTALLA	16 teclas y pantalla TFT fullcolor 2.4"
ALIMENTACIÓN	DC5 / 1000mA
TEMPERATURA	-10°C a +55°C
HUMEDAD	5 a 95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asa1222e-s-asa1222e-s-terminal-control-presencia-ip-con-huella-pin-8352>