


ASC2104B-T

Módulo esclavo para control de acceso de cuatro puertas, especial para ASC2204C-H



Características

- Soporta 20.000 tarjetas y 30.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Instalación en superficie o Carril DIN.
- La función Watch dog garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Dimensiones y peso: 210x51x106mm / 0.50Kg.

Accesorios

ASC2204C-H

*** Necesita estar conectado a un ASC2204C-H. Permite máx 16 AS2102B-T esclavos.**

Especificaciones de Producto

_PROCESADOR	32 Bit
_MEMORIA	16M
_ENTRADAS	9 (4 sensores puerta, 4 botones salida, 1 alarma)
_SALIDAS	5 (4 cerraduras, 1 alarma)
_LECTORES	4
_CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	20.000 / 30.000
_GESTIÓN USUARIOS	General, VIP, invitado, vigilante, lista negra, coacción
_FUNCIONES DE ALARMA	Puerta abierta, intrusión, coacción, antivandálica
_AJUSTES POR CALENDARIO	Grupos: 128 calendarios, 128 periodos, 128 vacaciones
_CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
_RELOJ INTERNO	Sí
_ALIMENTACIÓN	9-15Vdc@500mA
_TEMPERATURA	-30°C a +60°C
_HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2104b-t-modulo-esclavo-para-control-de-acceso-de-cuatro-puertas-especial-para-asc2204c-h-8851>