

# KZ715AS

## Base para detector con sirena direccionable.

### General

---

La KZ715AS es una base para detector con sirena direccionable incluida, para su utilización con detectores de las series KL700A y Dx1500 de Carrier. La sirena tiene su propia dirección dentro del lazo de la central de incendios y trabaja de manera independiente al detector que haya instalado en ella. Es controlada totalmente por en la central de incendios.

### Opciones

---

La base KZ715AS puede ser utilizada junto con detectores direccionables de las series KL700A y Dx1500, pero también de forma autónoma como sirena direccionable. Dependiendo de los requerimientos, la base con sirena puede ir equipada con tapa de color rojo o blanco, en el lugar donde iría normalmente el detector, ocultando de esa forma sus contactos.



### Detalles

---

- Base universal para detector direccionable
- Terminal adicional para la conexión de la malla
- Contacto para indicador de acción
- Sirena direccionable incorporada
- Hasta 78dB de nivel de presión sonora
- Bajo consumo de corriente

# KZ715AS

Base para detector con sirena direccionable.

## Especificaciones técnicas

### General

Compatibilidad	Kilsen KL7A Systems
----------------	---------------------

### Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	21 to 36 VDC
Consumo de corriente	300 $\mu$ A (Quiescent) <5 mA (Active)

### Sirena

Nivel de salida	72 to 78 dB(A)*
Ajuste del nivel de salida	NA
Frecuencia	1 kHz (Continuous)
Tonos seleccionables	1
Sincronización	Automatic
No. de etapas	1

### Físico

Dimensiones físicas	120 x 58 mm
Peso neto	200 g
Color	Blanco
Tipo de Montaje	Montaje en el techo
Posición de montaje	Techo
Altura de montaje	Up to 15 m
Material	Plástico

### Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +50°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Humedad relativa	95% max. noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP21

### Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2
Certification	CPR, EN54-3
Normativas	EN54-3

### Sirena

\* Output level varies depending on the listening angle

### Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de detección	KL710A	Detector analógico termovelocimétrico Kilsen.
Dispositivo de detección	KL731A	Detector analógico óptico Kilsen.
Dispositivo de detección	KL735A	Detector analógico óptico-térmico Kilsen.



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 14 February 2024 - 16:38