



ITC237-PW6M-IRLZF1050-B

Tubular IP ANPR 25m Acceso H265 2MP IR850nm 1carril 10-50VFM
IP67 1E/1S AUDIO 1E/2S ALARMA PoE



Características

- Reconocimiento de matrículas ANPR AI, en el entorno de aparcamiento y control de acceso.
- Resolución Megapíxel hasta 1080@25IPS con WDR.
- Soporta Vehicle Detection, Vehicle Recognition, Video Metadata, Intelligent Track Frame
- Cubre 1 carril.
- Vídeo Structurization: reconocimiento de matrículas, tamaño del vehículo, detección del color del vehículo, etc.
- Luz infraroja de 850nm. Máx distancia 25m.
- DC Iris Varifocal motorizada 10 - 50mm (0.39"-1.97")
- Alimentación / Consumo: DC12V / DC24V y PoE (Max 20W).
- Dimensiones y peso (sin soporte): 370.4x124.7x105.7mm / 1.70Kg.
- Dimensiones y peso (con soporte): 515.2x124.7x183.2mm.

Productos Alternativos

[ITC415-PW6M-IZ-GN](#)
[ITC437-PW6M-IZ-GN](#)
[ITC215-PW6M-IRLZF-B](#)

Accesorios

[IPM-AE7-0020A](#)
[PFA121](#)
[PFA13C](#)



ITC237-PW6M-IRLZF1050-B

Tubular IP ANPR 25m Acceso H265 2MP IR850nm 1carril 10-50VFM IP67 1E/1S AUDIO 1E/2S ALARMA PoE

Especificaciones de Producto

Capteur	1/2.8" CMOS 2MP
Lentilles	Motorized/ Auto Iris
DISTANCIA ANPR	25m
La résolution	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Obturbateur	1/50 ~ 1/10000
Commutation	Día - Noche
Optique	Varifocal motorizada 10 - 50mm
SORTIE VIDEO	Ethernet RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Interface auxiliaire	1E/2S Alarma, 1E/1S Audio, 1xRS485
Nourriture / Consommation	DC12V / DC24V, PoE
Protection	IP67
La température	De -30°C a +65°C (90% HR)
Nombre de voies	1 voie
Compression vidéo	H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJPEG
Fonctions de l'appareil	WDR
photo	
Menu OSD	Hora, lugar, carril, matrícula, vehículo

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/itc237-pw6m-irlzf1050-b-tubular-ip-anpr-25m-accesso-h265-2mp-ir850nm-1carril-10-50vfm-ip67-1e-1s-audio-1e-2s-alarma-poe-13440>