




HAC-HDBW2501F-A-0280B

Domo HDCVI 4EN1 5M DN ICR WDR Starlight IR30m 2.8mm IP67 IK10 MIC



Características

* Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 2501-S2.

- Resolución hasta 5MP@25IPS.
- Óptica fija de 2.8mm (111°x58°x132° (HxVxD)), F1.6.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Los cuatro formatos se pueden conmutar a través del menú OSD o mediante el controlador UTC.
- Micro incluido.
- Tipo de montaje de la lente: M12.
- Menú OSD accesible desde el DVR.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc (Max 4W (IR ON)).
- Dimensiones y peso: $\Phi 106 \times 50.30 \text{ mm}$ / 0.33Kg.

Productos Alternativos

[HAC-HDBW2241F-A-0280B](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA139](#)
[PFB204W](#)
[PFB220C](#)
[PFB2211C](#)
[PFB305W](#)

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" 5MP CMOS
RESOLUCIÓN	5MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.6
ÓPTICA	Fija de 2.8mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 30m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (coaxial ou UTP) en QHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hdbw2501f-a-0280b-domo-hdcvi-4en1-5m-dn-icr-wdr-starlight-ir30m-2-8mm-ip67-ik10-mic-14693>