




# SD2A200-GN-A-PV

Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 PoE AUDIO MIC



## Características

- Cámara PT con resolución 1080P@25IPS.
  - 2 Streams simultáneos, hasta 20 usuarios simultaneos.
  - IR y luz blanca. Iluminación Dual LED30m/IR30m.
  - Fija de 4mm (H:86.8°; V:47.1°; D:102.2°), F2.0.
  - Rango Pan/Tilt:  
Pan: 0 ~ 345°, Tilt: 0 ~ 80°.
  - Velocidad PTZ:  
Manual: 0.1° - 74°/s Pan, 0.1° - 36.4°/s Tilt.  
Preset: 62°/s Pan, 36.3°/s Tilt.
  - Micrófono y altavoz incorporado. E/S de audio. Audio bidireccional.
  - Alimentación 12Vdc@1.5A (4W, Máx 12.95W IR on)
  - TVS 2000V Protección contra descargas eléctricas.
  - Dimensiones y peso: 146.5xΦ118mm / 0.5Kg.
- \*Lite Series, IVS: Human detection, Tripwire e intrusion.

## Productos Alternativos

[SD2A500-GN-A-PV](#)  
[IPC-HDW3449H-AS-PV-S3](#)  
[IPC-HDW3849H-AS-PV-S3](#)  
[SD6C3425XB-HNR-A-PV1](#)  
[IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3](#)  
[IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3](#)



# SD2A200-GN-A-PV

Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 PoE  
AUDIO MIC

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                      | 1/2.8" CMOS 2MP                                                            |
| MAX. RESOLUCIÓN / VELOCIDAD | 1080P@25IPS                                                                |
| ÓPTICA                      | Fija de 4mm                                                                |
| CONMUTACIÓN                 | Día - Noche con Filtro ICR                                                 |
| MIN. ILUMINACIÓN            | 0.05Lux@F2.0                                                               |
| LEDs IR                     | IR hasta 30m                                                               |
| VELOCIDAD OBTURADOR         | Shutter 1/3 - 1/100.000seg                                                 |
| CONTRALUCES                 | BLC, HLC, dWDR                                                             |
| REDUCCIÓN DE RUIDO          | Ultra DNR (2D/3D)                                                          |
| COMPRESIÓN VÍDEO            | H.265/H.264/MJPEG (Sub Stream)                                             |
| COMPRESIÓN AUDIO            | G.711a/G.711Mu/G.726/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729/G.723                      |
| VIDEO STREAM PRINCIPAL      | 1080P/1.3MP/720P@25IPS                                                     |
| VIDEO STREAM SECUNDARIO     | D1/CIF(1 - 25IPS)                                                          |
| BITRATE                     | H.265/H.264: 32 kbps-8192 kbps                                             |
| PRESET                      | 300                                                                        |
| DEFOG (anti-niebla)         | No disponible                                                              |
| TARJETA MEMORIA             | Micro SD (hasta 512GB)                                                     |
| ALARMA                      | Alarma sonora y luminosa                                                   |
| RS485                       | No disponible                                                              |
| ETHERNET                    | RJ-45 (10/100Base-T)                                                       |
| COMPATIBILIDAD              | ONVIF, Profile S&G&T                                                       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 12Vdc@1.5A                                                                 |
| ALIMENTACIÓN POE            | PoE(802.3af)                                                               |
| INTERFAZ AUXILIAR           | Ranura Micro SD                                                            |
| TEMPERATURA                 | De -30°C a +55°C (95% HR)                                                  |
| PROTECCIÓN IP               | IP66                                                                       |
| MONTAJE                     | Colgado, incluye soporte de montaje en pared/techo. No Incluye alimentador |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sd2a200-gn-a-pv-camara-pt-ip-2m-h265-full-color-dwdr-ivs-iluminacion-dual-led30m-ir30m-ip66-poe-audio-mic-15810>