




IPC-HDW5842T-ZE-S2

IPC-HDW5842T-ZE-S2



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (110.4°-45°x57.8°-25.2°x133.8°-51-8° (HxVxD)), F1.4.
 - Micro integrado.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Alimentación 12Vdc (3.4W, 4.3W(PoE)), PoE, ePoE. Tecnología Starlight+.
 - Dimensiones y peso: $\Phi 122 \times 108.3 \text{ mm}$ / 0.685Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW5842R-ASE-S2](#)
[IPC-HDW5842TM-SE-S2](#)
[IPC-HDW5442T-ZE](#)
[IPC-HDW5831R-ZE](#)

Accesorios

[PFA106](#)
[PFA130-E](#)
[PFB203W](#)
[PFB220C](#)



IPC-HDW5842T-ZE-S2

IPC-HDW5842T-ZE-S2

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.004Lux@F1.4 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDS IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdw5842t-ze-s2-ipc-hdw5842t-ze-s2-15822>