




# IPC-EBW8842-AS-IVC

FishEye IP Panamorph H265 8M DN IR10m 1.29mm IR10m IK10 IP67  
Audio SD PoE MIC E/S



## Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
  - Óptica Fija de 1.29mm (185°x180° (HxV)), F2.2.
  - 2E/2S Alarma, E/S Audio. Micro y altavoz integrados.
  - ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (sólo compatible con la versión general).
  - Cámara con lente Panamorph RPL: B9VVT.
  - Alimentación 12Vdc (6.5W, 6.1W(PoE)), PoE+.
  - Dimensiones y peso: Φ149.8x59.8mm / 0.79Kg.
- \*WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Smart Search, Heat Map.

## Productos Alternativos

[IPC-EBW81230](#)  
[IPC-EBW81242-AS-IVC-S2](#)

## Accesorios

[PFA100](#)  
[PFA132-E](#)  
[PFB300C](#)  
[PFB302S](#)

## Especificaciones de Producto

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SENSOR                   | 1/1.7" CMOS                                                                 |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 8MP@25IPS                                                                   |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR                                                  |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.01Lux@F2.0                                                                |
| ÓPTICA                   | Fija de 1.29mm                                                              |
| LEDs IR                  | 3 Ultra LED IR (Hasta 10m)                                                  |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | dWDR, 3DNR, HLC, BLC                                                        |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P                                         |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 256 Go)                                                     |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc y PoE+ (Max 14W)                                                      |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +55°C (95% HR)                                                   |
| PROTECCIÓN               | IP67 e IK10                                                                 |
| AI                       | WizMind Series                                                              |
| IVS Analytics            | Tripwire et Intrusion.                                                      |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-ebw8842-as-ivc-fisheye-ip-panamorph-h265-8m-dn-ir10m-1-29mm-ir10m-ik10-ip67-audio-sd-poe-mic-e-s-15988>