



IPC-MFW7442K1-Z7-T40

Tubular IP H265 4+4MP(2 CÁMARAS EN 1) Starlight+ WDR
LED80m/IR120m 8-56VFM/3.6mm IP67 PoE SD AUDIO E/S AI



Características

- Resolución hasta 4MP@25IPS en las dos cámaras.
 - Óptica motorizada 8-56mm (40°-9°x22°-5°x46°-10° (HxVxD)), F1.2.
 - Óptica fija 3.6mm (81°x43°x95° (HxVxD)), F1.0.
 - 3E/2S Alarma, 2E/1S Audio.
 - Luz blanca + IR LED incorporados, con una distancia máxima de iluminación IR de 120m y una distancia de luz blanca de 80m.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; RTMP.
 - Alimentación 12Vdc (5.5W (12Vdc); 6.4W (PoE)). Tecnología Starlight+.
 - Altavoz HiFi incorporado, cubre un rango auditivo de 30m cuando se utiliza en interiores.
 - Se generan alarmas sonoras y luminosas cuando se activa una alarma.
 - Dimensiones y peso: 283.1x123.2x109.5mm / 1.905Kg.
- *WizMind Series: Perimeter Protection, Face detection, Face recognition, People Counting, Video metadata, Smart Search.

Accesorios

PFA150-SG
PFA162-SG
PFB605W-SG
PFB710W-SG

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.7" CMOS 4MP + 1/2.7" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux (Color)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 8-56mm / Fija: 3.6mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 120m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP @ 25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-mfw7442k1-z7-t40-tubular-ip-h265-4-4mp-2-camaras-en-1-starlight-wdr-led80m-ir120m-8-56vfm-3-6mm-ip67-poe-sd-audio-e-s-ai-17142>