




IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR
WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI



Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS (WDR desactivado), Super Gran Angular 180°.
 - Óptica Fija de 3.6mm (180°x48° (HxV)), F1.0.
 - DUAL-LENS: cuentan con dos sensores, uno que capta la luz visible y otro la luz infrarroja e interpola ambas imágenes para obtener escenas nítidas y a color en condiciones de muy baja luminosidad (0.0002 lux). Full Color & Starlight.
 - SPLICING: genera una imagen panorámica, Super Gran angular de 180°, con la unión de las dos imágenes (una de cada lente).
 - EPTZ: Con algoritmos avanzados de detección y seguimiento de objetivos, la tecnología EPTZ de Dahua puede acercarse y seguir simultáneamente hasta 5 objetivos (humanos y/o vehículos) que activan las alarmas. Proporciona una gran cantidad de detalles y una vista panorámica al mismo tiempo.
 - 4 LED de luz blanca + IR LED incorporados, con una distancia de iluminación máxima de 40m.
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro y altavoz integrados. Audio bidireccional. Soporta micro SD hasta 512G.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone.
 - Alimentación 12Vdc (4.8W, 5.5W(PoE)), PoE.
 - Dimensiones y peso: 301.2x128.2x120.1mm / 1.42Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, People Counting, Heat Map, SMD.

Productos Alternativos

[IPC-HDW5449H-ASE-D2](#)
[IPC-HFW5449T1-ASE-D2](#)

Accesorios

[PFA157](#)
[PFA5300R](#)



IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE

Tubular IP H265 2x4M DUAL-LENS SPLICING FULL COLOR WDR140dB Starlight IR40m 3.6mm IP67 ePoE SD AUDIO MIC E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" + 1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.0005Lux@F1.0
ÓPTICA	Fixe 3.6mm (92°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 512GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-pfw5849-a180-e2-aste-tubular-ip-h265-2x4m-dual-lens-splicing-full-color-wdr140db-starlight-ir40m-3-6mm-ip67-epoe-sd-audio-mic-e-s-ai-17158>