



NVR2108-8P-S3

NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD



Características

- Decodificación máxima: 1ch@12MP/1ch@8MP/2ch@5MP/3ch@4MP/6ch@1080P.
- Funciones de visualización: WEB/Local GUI.
- Entrada inalámbrica máxima: 80Mbps.
- Perfiles ONVIF T/S/G, CGI, SDK.
- Acceso móvil: iOS, Android.
- AI por Cámara: Perimeter protection y SMD Plus.
- Alimentación 48Vdc/53Vdc@2A/1.8A (Máx 10W (Sin HDD). Alimentación PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 72W.
- Dimensiones y peso: 270x206.3x47.5mm / 0.65Kg (Sin HDD).

Productos Alternativos

[NVR2116-S3](#)
[NVR2104-S3](#)
[NVR2104-P-S3](#)
[NVR2108-S3](#)



NVR2108-8P-S3

NVR 8ch 80Mbps H265 HDMI 8PoE 1HDD

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECTIONNEL	Entrada y salida
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI y 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264 / PCM/G711A/G711U/G726
ANCHO DE BANDA	80Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	No disponible
SALIDA DE RELÉ	No disponible
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	1 HDD SATA (Max 16TB/HDD)
USB	2 puertos USB 2.0 (traseros)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	48Vdc/53Vdc

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr2108-8p-s3-nvr-8ch-80mbps-h265-hdmi-8poe-1hdd-17292>