




HAC-HFW3231E-Z12-DP-VP

Tubular HDCVI 2M 1080P DN ICR WDR Starlight IR100m 5.3-64VFM x12 IP67 IK10 DUAL-POWER



Características

- * Los parámetros que aparecen a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 3231-S2.
- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica motorizada 5.3-64mm (59-5°x33°-3°x66°-6° (HxVxD)), F1.5.
- Cámara 4 en 1. Soporta HDCVI, AHD, HDTVI y CVBS. Un DIP Switch situado en el cable permite cambiar rápidamente los formatos.
- Super Adaptación: con su algoritmo inteligente, la cámara ajusta automáticamente sus parámetros para proporcionar un rendimiento óptimo e imágenes.
- SMD Plus: clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente
- *SMD Plus tiene efecto cuando se selecciona SMD o IVS&SMD en el modo AI.
- 1E de audio y 1E/1S de alarma.
- Entrada de voltaje dual (12Vdc±10% / 24Vac±25% Max 14W (12Vdc, IR on)).
- Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.15Kg.

Especificaciones de Producto

SENSOR	2MP CMOS
RESOLUCIÓN	1080P@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.001Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal motorizada 5.3-64mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 100m)
TECNOLOGÍA	HDCVI (Coaxial o UTP) en FullHD
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC
SALIDA DE VÍDEO	BNC HDCVI, TVI, AHD o CVBS conmutable
ALIMENTACIÓN	12Vdc / 24Vac
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10

Productos Alternativos

[HAC-HFW2249T-I8-A-LED](#)
[HAC-HFW1239TU-Z-A-LED](#)
[HAC-HFW2501E-A-S2](#)
[HAC-HFW1509T-LED](#)
[HAC-HFW1509TU-Z-A-LED](#)
[HAC-HFW3802E-Z-VP](#)

Accesorios

[PFA121](#)
[PFA152-E](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/hac-hfw3231e-z12-dp-vp-tubular-hdcvi-2m-1080p-dn-icr-wdr-starlight-ir100m-5-3-64vfm-x12-ip67-ik10-dual-power-17609>