



ASC2202C-S

Controladora 2 Puertas / 1 Dirección en Caja Metálica IP Wiegand RS-485



Características

- Soporta 100.000 tarjetas y 500.000 registros.
- Soporta tarjeta, huella y combinación de ello.
- Conexión a PC mediante TCP/IP, RJ45 (10/100M).
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS485 (2 puertas / 1 dirección).
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, coacción o antivandálica.
- Anti-passback, apertura multi-tarjeta, desbloqueo multipuerta.
- Batería interna (opcional).
- Dimensiones y peso: 337x272x90mm (HxWxD) / 3.5Kg.

Productos Alternativos

ASR1102A
ASR1100B
ASR1200D
ASR1200D-D
ASR2201A
ASR2101A-ME

Accesorios

ASF280A
ASF280B
ASF500A
ASF500B
ASF905
ASF908
BAT-12V7Ah

Especificaciones de Producto

_ PROCESADOR	Procesador integrado
_ ENTRADAS	2 alarmas
_ SALIDAS	2 salidas de relé
_ LECTORES	2
_ CAPACIDAD TARJETAS / EVENTOS	100.000 / 500.000
_ GESTIÓN USUARIOS	Général, VIP, invité, gardien, coercion
_ FUNCIONES DE ALARMA	Porte ouverte, intrusion, contrainte, anti-vandalisme
_ AJUSTES POR CALENDARIO	Groupes: 128 calendriers, 128 périodes, 128 jours fériés
_ CONEXIÓN A PC	RS485
_ CONEXIÓN A LECTOR	Wiegand, RS485 (2 puertas / 1 dirección)
_ RELOJ INTERNO	Oui
_ ALIMENTACIÓN	100 - 240Vac
_ TEMPERATURA	-30 à + 60
_ HUMEDAD	≤95%

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2202c-s-controladora-2-puertas-1-direccion-en-caja-metalica-ip-wiegand-rs-485->



17686